DSD TECH SH-C30A BOM (from www.deshide.com)

No.	Type	Device	Designator	Footprint	Quantity	Value	Tolerance
1	capacitors	C0402X104K050T	C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7	C0402	7	100nF	±10%
2	SMD capacitors	GRM1555C1H200JA01D	C8,C9	C0402	2	20pF	±5%
3	TVS tube	TPPESD12VL2BT	D1	W1.3-P1.90-LS2.4-BR	1		
4	SMD fuse	BSMD1206-020-24V	F1,F2	F1206	2		
5	SMD fuse	FSMD010-24-0805-R	F3	F0805	1		
6	Pin header	PZ254V-11-05P	H1	HDR-TH_5P-	1		
7	LED	NCD0603R1	LED1	LED0603-FD	1		
8	LED	NCD0603G1	LED2,LED3	LED0603-RD	2		
9	3P terminal block	WJ124-3.81-3P	P1	P3.81_WJ124-3.81-3P	1		
10	Chip resistors	TC0525F1200T5E	R1	R0805	1	120Ω	±1%
11	Chip resistors	SCR0402J10K	R2,R7	R0402	2	10kΩ	±5%
12	Chip resistors	RC0402JR-071KL	R3,R4,R6	R0402	3	1kΩ	±5%
13	Chip resistors	0603WAJ0105T5E	R5	R0603	1	1MΩ	±5%
14	DIP switch	NPM-02-V-T/R	SW1	W6.0-P2.54-LS9.8	1		
15	Discharge tubes	SMD4532-090NF	TV1,TV2	DIO-DT-SMD_L4.5-W3.2	2		±30%
16	IC	TJA1040T/CM,118	U1	W4.0-P1.27-LS6.0-BL	1		
17	LDO	ME6209A33M3G	U2	SOT-23(SOT-23-	1		
18	MCU	STM32F072C8T6	U3	W7.0-P0.50-LS9.0-BL	1		
19	USB male	U-G-04WS-W-01	USB1	USB-A-SMD_U-G-04WS-W-01	1		
20	SMD crystal oscillator	SX32Y024000BC1T	X1	OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL	1	-	

e