


- MWIL30-自冷 (S1-S6)
- 体积紧凑、高响应、磁场零泄漏
- 峰值推力: 146.1N-887N
- 连续推力: 28N-170N



• 动子订货号规则


MWIL30	-	S2	-	P	-	NC	-	H	-	05	-	T	-	C9
电机系列		电机尺寸		绕组方式		冷却方式		霍尔		出线长度		温控		接头型号
MWIL30		S1		并联:P		自冷:NC		NH:无		05:0.5米		NT		GM21:GM21-4
		S2		串联:S		气冷:AC		H:有		10:1.0米		T		C9:9W4
		S3				水冷:WC				20:2.0米				CW:WS20
		...								30:3.0米				CF:SF16
										50:5.0米				C4:CY-4...

• 定子订货号规则

MWIL30 - TL240






定子系列	磁轨长度
MWIL30	TL120:120mm
	TL180:180mm
	TL240:240mm
	TL300:300mm

• MWIL30 电机(气冷)尺寸




*1. 测量室温度25°C, 取决于散热环境。 *2. 电阻测量采用直流电流, 含0.5米标准线缆。 *3. 电感测量频率1kHz。 *4. 如有其他疑问或需求请联系我们。

• MWIL30 电机(水冷)尺寸



• MWIL30 电机(自冷)尺寸



*1. 测量室温度25°C, 取决于散热环境。 *2. 电阻测量采用直流电流, 含0.5米标准线缆。 *3. 电感测量频率1kHz。 *4. 如有其他疑问或需求请联系我们。

[illegible]

电机磁轨			
磁轨型号	磁轨长度	A	B
MWIL30-TL120	119.5	2	2
MWIL30-TL180	179.5	3	3
MWIL30-TL240	239.5	4	4
MWIL30-TL300	299.5	5	5
MWIL30-TL600	599.5	10	10

电机线圈		
线圈型号	线圈长度	C
MWIL30-S1	61	3
MWIL30-S2	121	7
MWIL30-S3	181	11
MWIL30-S4	241	15
MWIL30-S8	361	23