


标签

高频/超高频 读写器专用


代码	类型	适用频段
YEDZVA06	标签	高频
YEDZVA07		超高频




高频标签
YEDZVA06-A-10




高频标签
YEDZVA06-A-20




高频标签
YEDZVA06-A-30/40/50




高频标签
YEDZVA06-L-16




超高频标签
YEDZVA07-B-40/42




超高频标签
YEDZVA07-B-70



超高频标签
YEDZVA07-B-80



超高频标签
YEDZVA07-B-87



视角标准：第一视角

高频标签

代码	型号		规格	抗金属选择	D	T	W	d
	形状	形状						
YEDZVA06	A(圆柱型)	10	Y(是)	10	4.5			
		20		20	3			
		30	Y(是)	30				
		40	N(否)	40	4		5	
		50		50	5			
	L(螺钉型)	16	Y(是)		15.8	14.36		

超高频标签

代码	型号		规格	抗金属选择	T	W	L	E	d
	形状	形状							
YEDZVA07	B(长方型)	40		2.7	10	40	35	3	
		42	Y(是)	2.8	15	42	36	4	
		70		3.6	20	70	64		
		80	N(否)	1	25	80			
		87	Y(是)	11	24	87	78	5	

技术参数

代码	YEDZVA06-A					YEDZVA06-L	YEDZVA07				
规格	10	20	30	40	50	16	40	42	70	80	87
适用频段	高频						超高频				
内存UID(bits)	64						-				
内存User(bits)	896						512	128	512	-	64
内存EPC(bits)							96	128		96	128
内存TID(bits)							64		96		
适用频段(MHz)	13.56						902~928		920~925	902~928	
芯片寿命	10万次写入/10年数据存储										
防护等级	IP68	IP67				IP68	IP67	IP68		IP67	
工作温度	-40~+70°C						-40~+100°C		-40~+70°C		
存储温度	-40~+85°C						-40~+150°C	-55~+200°C	-40~+150°C	-40~+75°C	-20~+75°C



请按图示订货 YEDZVA06-A-20-N

型号		规格	抗金属选择
代码	形状		
YEDZVA06	A(圆柱型)	10	Y(是)
		20	Y(是)N(否)