

代码	端口	
	Console口	电口
<b>YEDAWK-1137C-EU</b>	RS232/422/485	10/100/1000BaseT(X)

**特点**

- 符合IEEE 802.11a/b/g/n标准;
- 多功能接口, 包括1个串口和2个以太网LAN端口;
- 基于客户端的毫秒级Turbo Roaming快速漫游技术;
- 2×2 MIMO多径多出技术;
- 提供强大的天线电源隔离功能;
- 防振设计;
- 外形紧凑, 适用于工业级应用;
- 采用AeroMag技术, 便于设置和部署。



工业通讯

**规格参数**

型号		YEDAWK-1137C-EU
无线局域网接口	标准	IEEE 802.11a/b/g/n for Wireless LAN IEEE 802.11i for Wireless Security IEEE 802.3/802.3u
工作频道	US	2.412 ~ 2.462 GHz (11频段) 5.180 ~ 5.240 (4频段) 5.745 ~ 5.825 GHz (5频段) 5.500 ~ 5.700 GHz(8频段, 不包括5.600 ~ 5.640 GHz)
	EU	2.412 ~ 2.472 GHz (13频段) 5.180 ~ 5.240 (4频段) 5.260 ~ 5.320 (4频段) 5.500 ~ 5.700 GHz (11频段)
	JP	2.412 ~ 2.484 GHz (14频段, DSSS) 5.180 ~ 5.240 (4频段) 5.260 ~ 5.320 (4频段) 5.500 ~ 5.700 GHz (11频段)
安全		SSID广播关闭功能 基于MAC/IP / 协议 / 端口过滤的防火墙技术 64字节和128字节WEB加密: WPA/WPA2-个人和企业
协议支持	一般协议支持	Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNMP, TCP, UDP, RADIUS, SNMP, PPPoE, DHCP, LLDP
接口	默认天线	2个双射频全向天线, 2 dBi, RP-SMA (male)
	扩展天线	RP-SMA (female)
	RJ45口	1个RJ45, 10/100/1000BaseT(X)自适应, 全/半双工模式, 自动MDI/MDI-X连接
	Console口	1个, RS232/422/485, DB9针式接头
串口信号	Reset	有
	LED指示灯	SYS, WLAN, LAN1, LAN2, Serial
	RS-232	TxD, RxD, RTS, CTS, DCD, GND
	RS-422	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
机械特性	RS-485-4w	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
	RS-485-2w	Data+, Data-, GND
	外壳	IP30防护等级, 金属外壳
工作环境	重量	470 g
	安装方式	导轨安装 (标准), 壁挂安装 (选配)
	工作温度	0 ~ 60°C
	储存温度	- 40 ~ 85 °C
电源	相对湿度	5 ~ 95% (无凝露)
	输入电压	9 ~ 30 VDC, 冗余双DC电源输入
	接头	3针可拆卸接线端子, 500 V隔离保护
	功耗	11.7 W
认证	反接保护	有
	Safety	UL 60950-1 / EN 55022/24
	EMI	CISPR 22, FCC Part 15B Class A
保修	EMS	EN 61000-4-2 (ESD): 接头: 6 kV; 空气: 8 kV EN 61000-4-3 (RS): 80 MHz to 1 GHz: 1 V/m EN 61000-4-4 (EFT): 电源: 1 kV; 信号: 1 kV
	保修期	5年



型号  
**YEDAWK-1137C-EU**  
YEDAWK-1137C-EU



请按图示订货