

触摸屏

4.3英寸

新一代精简面板 西门子品牌




SIEMENS
西 门 子




代码	类型	通讯类型
YED6AV2123-2DB03-0AX0	新一代精简面板	4.3英寸 RJ45

特点

SIMATIC HMI, KTP400 Basic, 精简面板, 按键式/触摸式操作, 4" TFT 显示屏, 65536 颜色, PROFINET 接口, 可项目组态的最低版。



开孔尺寸图



视角标准：第一视角

型号		YED6AV2123-2DB03-0AX0
产品类型标志		KTP400 PN
显示屏	规格	TFT宽屏显示器, LED背景灯, 64K色
	屏幕对角线	4.3英寸
	屏幕尺寸	95×53.9
	分辨率	480×272 (像素)
	背光平均无故障时间	20000h (可调节背景照明)
操作方式	功能按键	4
用户内存/配方内存		10MB/256KB
处理器		ARM
输出类型	声音	蜂鸣器
接口	PROFINET(以太网)	PROFINET
	USB口	1
电源	电压	19.2~28.8V DC
	电流	125mA
	功率	3W
防护等级	正面	IP65
	背面	IP20
规格	机械材料	塑料
	外形尺寸 (mm)	141×116
	安装尺寸 (mm)	123×99
	重量	360g
	安装方式	垂直/横向安装; 无外部通风时最大允许倾斜角度35°
环境要求 (室内)	操作环境温度	0~50°C
	存储温度	-20~60°C
	空气湿度	90%无凝露
组态软件		STEP 7 Basic/Professional (TIA Portal)
许可、认证		CE, UL, KC



代码
YED6AV2123-2DB03-0AX0



请按图示订货