

触摸屏

◀ 7英寸

新一代精简面板 西门子品牌

SIEMENS
西门子






代码	类型	通讯类型
YED6AV2123-2GA03-0AX0	新一代精简面板	Profibus DP/MPI
YED6AV2123-2GB03-0AX0		RJ45


特点

SIMATIC HMI, KTP700 基本版 DP/PN, 精简面板, 按键式/触摸式操作, 7" TFT 显示屏, 65536 颜色, PROFIBUS 接口/PROFINET 接口, 可项目组态的最低版本 WinCC Basic V 13/ STEP 7 Basic V 13, 包含开源软件。

YED6AV2123-2GB03-0AX0 为以太网口
YED6AV2123-2GA03-0AX0 为RS485



开孔尺寸图



型号		YED6AV2123-2GA03-0AX0	YED6AV2123-2GB03-0AX0
产品类型标志		KTP700 DP	KTP700 PN
显示屏	规格	TFT宽屏显示器, LED背景灯, 64K色	
	屏幕对角线	7英寸	
	屏幕尺寸	154.1×85.9	
	分辨率	800×480 (像素)	
	背光平均无故障时间	20000h (可调节背景照明)	
操作方式	功能按键	8	
用户内存	可选内存	10MB/256KB	
处理器		ARM	
输出类型	声音	蜂鸣器	
接口	RS485/RS422	1个; 共同附带RS485	—
	以太网口数量	—	1
	USB口	1个; 最高16GB	
协议		PROFIBUS/MPI/MODBUS	PROFINET/TCP/IP/EtherNet/IP
电源	电压	19.2~28.8V DC	
	电流	230mA	
	功率	5.5W	
防护等级	正面	IP65	
	背面	IP20	
规格	机械材料	塑料	
	外形尺寸 (mm)	214×158	
	安装尺寸 (mm)	197×141	
	重量	800g	780g
	安装方式	垂直/横向安装; 无外部通风时最大允许倾斜角度35°	
环境要求 (室内)	操作环境温度	0~50°C	
	存储温度	-20~60°C	
	空气湿度	90%无凝露	
组态软件		STEP 7 Basic/Professional (TIA Portal)	
许可、认证		CE, UL, KC	



请按图示订货

代码
YED6AV2123-2GA03-0AX0
YED6AV2123-2GB03-0AX0

报价
方式

