


系列	类型
YEDH3Y-C系列	时序控制型

特点

- ON延迟功能，可准确控制时间；
- 大而透明的时间设定旋钮便于进行时间设定；
- 可兼容MY功率继电器的引脚配置；
- 获得UL、CSA和CCC认证；
- 符合EN61812-1和EMC标准。


连接图

YEDH3Y-2-C



根据极性标记将直流电源
连接到端子13和14

YEDH3Y-4-C



根据极性标记将直流电源
连接到端子13和14



型号 代码	接点配置	电源电压	额定时间	时间范围	脚类型	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	连接插座(另售) (见P314)
YEDH3Y-2-C DC24V 1S	2C	DC24V	1s	0.1s-1s	8引脚	W21.5×H28	20×25	
YEDH3Y-2-C DC24V 5S			5s	0.2s-5s				
YEDH3Y-2-C DC24V 10S			10s	0.5s-10s				
YEDH3Y-2-C DC24V 30S			30s	1.0s-30s				
YEDH3Y-2-C DC24V 60S			60s	2.0s-60s				
YEDH3Y-2-C DC24V 3M			3min	0.1min-3min				
YEDH3Y-2-C DC24V 30M	4C	AC220V	30min	1.0min-30min	14引脚	W21.5×H28	20×25	YEDPYF08A (标准型)
YEDH3Y-2-C AC220V 1S			1s	0.1s-1s				YEDPYF08A-E (防护型)
YEDH3Y-2-C AC220V 5S			5s	0.2s-5s				
YEDH3Y-2-C AC220V 10S			10s	0.5s-10s				
YEDH3Y-2-C AC220V 30S			30s	1.0s-30s				
YEDH3Y-2-C AC220V 60S			60s	2.0s-60s				
YEDH3Y-2-C AC220V 3M	4C	AC220V	3min	0.1min-3min	14引脚	W21.5×H28	20×25	YEDPYF14A (标准型)
YEDH3Y-2-C AC220V 30M			30min	1.0min-30min				YEDPYF14A-E (防护型)
YEDH3Y-4-C DC24V 1S			1s	0.1s-1s				
YEDH3Y-4-C DC24V 5S			5s	0.2s-5s				
YEDH3Y-4-C DC24V 10S			10s	0.5s-10s				
YEDH3Y-4-C DC24V 30S			30s	1.0s-30s				
YEDH3Y-4-C DC24V 60S	4C	AC220V	60s	2.0s-60s	14引脚	W21.5×H28	20×25	
YEDH3Y-4-C DC24V 3M			3min	0.1min-3min				
YEDH3Y-4-C DC24V 30M			30min	1.0min-30min				
YEDH3Y-4-C AC220V 1S			1s	0.1s-1s				
YEDH3Y-4-C AC220V 5S			5s	0.2s-5s				
YEDH3Y-4-C AC220V 10S			10s	0.5s-10s				
YEDH3Y-4-C AC220V 30S	4C	AC220V	30s	1.0s-30s	14引脚	W21.5×H28	20×25	
YEDH3Y-4-C AC220V 60S			60s	2.0s-60s				
YEDH3Y-4-C AC220V 3M			3min	0.1min-3min				
YEDH3Y-4-C AC220V 30M			30min	1.0min-30min				

连接插座详见P270。



请按图示订货

代码

YEDH3Y-2-C DC24V 1S
YEDH3Y-2-C DC24V 5S
YEDH3Y-2-C DC24V 10S

