

# 高品质 绝缘压着端子



## ◀ 片形

### ☑ PVC外套

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理	焊接方式
YEDZIP34	绝缘压着端子 片形	紫铜	PVC	镀锡	接缝焊银

### ☑ 特点

- 采用PVC护套绝缘性能良好，耐久不易老化。



销售方式	每袋数量
袋	见参数表

代码	型号	压接规格	螺丝规格	适用电线规格		颜色	外形尺寸(mm)					最大电流 I <sub>max</sub>	包装 (PCS/袋)	
				截面积(mm <sup>2</sup> )	AWG		B	L	F	H	D			T
YEDZIP34	1.25	10	14	0.5~1.5	22~16	红	2.3	20	10	10	4.2	0.7	19A	1000
							3.0	24	14					
							2.2	28	18					
	2	10	14	1.5~2.5	16~14	蓝	2.4	20	10	10	4.7	0.8	27A	
							2.4	24	14					
							2.2	28	18					
	5.5	10	14	4~6	12~10	黄	2.8	23	10	13	6.5	1	48A	
							4.5	27	14					
							3.1	31	18					



型号		
代码	压接规格	螺丝规格
YEDZIP34	1.25	18
	2	10

YEDZIP34 - 2 - 10




压着端子

### ☑ 尼龙外套

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理	焊接方式
YEDZIP68	绝缘压着端子 片形	紫铜	尼龙	镀锡	接缝焊银

### ☑ 特点

- 采用尼龙护套绝缘性能良好，耐久不易老化。



销售方式	每袋数量
袋	见参数表

代码	型号	压接规格	螺丝规格	适用电线规格		颜色	外形尺寸(mm)					最大电流 I <sub>max</sub>	包装 (PCS/袋)	
				截面积(mm <sup>2</sup> )	AWG		B	L	F	H	D			T
YEDZIP68	1.25	10	11	0.5~1.5	22~16	红	2.3	21	10	11	4.3	0.7	19A	1000
							3	22	11					
							2.2	25	14					
	2	10	14	1.5~2.5	16~14	蓝	2.4	20	9	11	4.8	0.8	27A	
							2.4	21	10					
							2.4	25	14					
	5.5	10	14	4~6	12~10	黄	2.8	29	18	13	6.7	1	48A	
							4.5	27	14					
							4.5	31	18					



型号		
代码	压接规格	螺丝规格
YEDZIP68	1.25	18S
	2	9

YEDZIP68 - 2 - 9

