

精密型 一般气动用直管

聚氨酯管 · 尺寸选择型
FESTO(费托斯)品牌

代码	类型	材质
YEDFPUN-H	聚氨酯管 尺寸选择型	聚氨酯

用途：适用于工厂的空气管道。



型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	最小 弯曲半径	流量相关 弯曲半径	重量 (kg/m)	气接口	
								用于快插接头	用于倒钩接头、带联管螺母
YEDFPUN-H-3×0.5-NT	10	本色	3	2.1	6	12	0.0042	3	—
YEDFPUN-H-3×0.5-BL		蓝色							
YEDFPUN-H-3×0.5-SW		黑色							
YEDFPUN-H-4×0.75-NT	20	本色	4	2.6	8	16	0.0085	4	3
YEDFPUN-H-4×0.75-BL		蓝色							
YEDFPUN-H-4×0.75-SW		黑色							
YEDFPUN-H-6×1-NT	50	本色	6	4	10	26	0.0183	6	4
YEDFPUN-H-6×1-BL		蓝色							
YEDFPUN-H-6×1-SW		黑色							
YEDFPUN-H-8×1.25-NT	100	本色	8	5.7	21	37	0.0287	8	6
YEDFPUN-H-8×1.25-BL		蓝色							
YEDFPUN-H-8×1.25-SW		黑色							
YEDFPUN-H-10×1.5-NT	100	本色	10	7	28	52	0.0465	10	—
YEDFPUN-H-10×1.5-BL		蓝色							
YEDFPUN-H-10×1.5-SW		黑色							
YEDFPUN-H-12×2-NT	100	本色	12	8	33	62	0.0729	12	—
YEDFPUN-H-12×2-BL		蓝色							
YEDFPUN-H-12×2-SW		黑色							
YEDFPUN-H-14×2-NT	100	本色	14	9.8	38	78	0.091	14	—
YEDFPUN-H-14×2-BL		蓝色							
YEDFPUN-H-14×2-SW		黑色							
YEDFPUN-H-16×2.5-NT	100	本色	16	11	38	88	0.123	16	—
YEDFPUN-H-16×2.5-BL		蓝色							
YEDFPUN-H-16×2.5-SW		黑色							

技术参数

温度相关工作压力(bar)	-0.95~+10
工作介质	压缩空气，符合ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
	水
环境温度(°C)	-35~+60
材料燃烧测试	UL94 HB
认证	德国技术监督委员会(TÜV)
气管属性	适用于拖链，用于高循环速率的应用场合
气管测试条件	适用于拖链：> 5百万次循环，按 Festo 标准 942021



请按图示订货

型号	长度(m)
YEDFPUN-H-3×0.5-NT	10 20
YEDFPUN-H-3×0.5-BL	50 100
YEDFPUN-H-3×0.5-NT-10	



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价