

精密型 一般气动用直管

- 聚氨酯管
- 柔软型聚氨酯管
- 尼龙管


气软管管

D5

聚氨酯管

代码	类型		材质
YEDJ-XWP01	聚氨酯管	尺寸选择型	聚氨酯
YEDJ-XWP06		尺寸指定型	
允许的流体		空气、水	
最大压力范围(MPa)		0.8	
工作真空(kPa)		-100	
工作温度范围(°C)		-15~60(不结冻)	

用途：适用于工厂的空气管道。



尺寸选择型

型号		长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码	规格						
YEDJ-XWP01	0320	10	B(黑色) BU(蓝色) C(透明)	3	2	8	12
	0425			4	2.5	10	15
	0640	6		4	15	23	
	0850	8		5	15	23	
	1065	10		6.5	20	30	
	1280	12		8	30	45	
	1611	16		11	60	90	

尺寸指定型

型号		长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码	规格						
YEDJ-XWP06	0320	0.5~19.9	B(黑色) BU(蓝色) C(透明)	3	2	8	12
	0425			4	2.5	10	15
	0640			6	4	15	23
	0850			8	5	15	23
	1065			10	6.5	20	30
	1280			12	8	30	45
	1611			16	11	60	90

柔软型聚氨酯管

代码	类型		材质
YEDJ-XWP11	柔软型聚氨酯管	尺寸选择型	聚酯型聚氨酯
YEDJ-XWP16		尺寸指定型	
允许的流体		空气、水	
最大压力范围(MPa)		0.6	
工作真空(kPa)		-100	
工作温度范围(°C)		-15~60(不结冻)	

用途：适用于狭窄处配管场合。



尺寸选择型

型号		长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码	规格						
YEDJ-XWP11	0425	10	CBL(透明黑) CB(透明蓝) C(透明)	4	2.5	9	14
	0640			6	4	13	21
	0850	8		5	13	22	
	1065	10		6.5	18	26	
	1280	12		8	27	35	


尺寸指定型

型号		长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码	规格						
YEDJ-XWP16	0425	0.5~19.9	CBL(透明黑) CB(透明蓝) C(透明)	4	2.5	9	14
	0640			6	4	13	21
	0850			8	5	13	22
	1065			10	6.5	18	26
	1280			12	8	27	35

尼龙管

代码	类型		材质
YEDJ-XWP21	尼龙管	尺寸选择型	尼龙
YEDJ-XWP26		尺寸指定型	
允许的流体		空气、水	
最大压力范围(MPa)		1.5	
工作真空(kPa)		-100	
工作温度范围(°C)		-15~90(不结冻)	

用途：适用于高压环境中使用。



尺寸选择型

型号		长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码	规格						
YEDJ-XWP21	0425	10	B(黑色) BU(蓝色) W(乳白色)	4	2.5	10	15
	0640			6	4	15	23
	0860	8		6	24	36	
	1075	10		7.5	30	45	
	1290	12		9	36	54	
	1613	16		13	80	120	

尺寸指定型

型号		长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码	规格						
YEDJ-XWP26	0425	0.5~19.9	B(黑色) BU(蓝色) W(乳白色)	4	2.5	10	15
	0640			6	4	15	23
	0860			8	6	24	36
	1075			10	7.5	30	45
	1290			12	9	36	54

聚氨酯管(尺寸选择型)

型号		长度(m)	颜色
代码	规格		
YEDJ-XWP01	0320	10	B(黑色)
YEDJ-XWP06	0425	20	R(红色)

聚氨酯管(尺寸指定型)

型号		长度(m)	颜色
代码	规格		
YEDJ-XWP06	0320	0.5~19.9	B(黑色)
YEDJ-XWP06	0425	0.5~19.9	R(红色)

请按图示订货

YEDJ-XWP01-0320-10-B

YEDJ-XWP06-0425-15-B



优惠价

数量 | 1~9 | 10~
价格 | 100% | 另行报价

未税价(元)