

标准型 一般气动用直管
标准型 一般气动用卷管


◀ PU阻燃管
◀ 聚氨酯卷管

气软管

D5

☑ 一般气动用直管·PU阻燃管

代码	类型	材质		允许的流体	工作温度范围
		内管	外管		
YEDXWC51	PU阻燃管 尺寸选择型	聚氨酯	特制阻燃管	空气、水、油	-40~70°C



型号		长度 (m)	颜色	内管 外径	内管 内径	正常工作压力 (MPa)	正常爆破压力 (MPa)
代码	规格						
YEDXWC51	0604			6	4	0.9	3
	0805	10	BU(蓝色) R(红色)	8	5		
	1065	20		10	6.5		
	1208	100	12	8			

型号		长度 (m)	颜色
代码	规格		
YEDXWC51	0604	10	BU(蓝色)
	0805	20	R(红色)


● 优惠价		
数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

请按图示订货 YEDXWC51-0604-10-BU

☑ 一般气动用卷管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
YEDXWE01	卷管 尺寸选择型	聚氨酯	空气、水、油、耐水解	-20~70°C



型号		长度 (m)	颜色	配件	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	压缩管内径					
代码	规格													
YEDXWE01	0604	3	BU(蓝色) OR(橘色)	无公母头	6	4	11	32	25					
		6												
		9												
	0805	6								8	5	13	38	38
		9												
		12												
	1065	6		10	6.5	11	30	50						
		9												
		12												
	1208	6							12	8	10	30	60	
		9												
		15												

型号		长度 (m)	颜色	外径
代码	规格			
YEDXWE01	0604	6	BU(蓝色)	6
		9	OR(橘色)	

● 优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

请按图示订货 YEDXWE01-0604-9-BU