

# 通用规格圆形连接器

## P系列 · 直通母插头 标准型


连接器

代码	类型	材质		
		外壳	绝缘体	接触体
YEDZIX51	P系列 直通母插头	锌基合金	电木*	铜(镀金/银)


\*规格为28的绝缘体材质为“增强尼龙”。





规格：20



规格：24




规格：28




视角标准：第一视角

孔位排列图(从针的方向看)


规格：20



规格：24



规格：28



代码	型号	规格	芯数	触头形状	适配插针类型		
					中继公插头(P731)	螺母公插座(P732)	方形公插座(P732)
YEDZIX51		20	2	插孔	YEDZIX53-20-2	YEDZIX54-20-2	YEDZIX55-20-2
			3		YEDZIX53-20-3	YEDZIX54-20-3	YEDZIX55-20-3
			4		YEDZIX53-20-4	YEDZIX54-20-4	YEDZIX55-20-4
			6		YEDZIX53-20-6	YEDZIX54-20-6	YEDZIX55-20-6
			8		YEDZIX53-20-8	YEDZIX54-20-8	YEDZIX55-20-8
			10		YEDZIX53-20-10	YEDZIX54-20-10	YEDZIX55-20-10
			12		YEDZIX53-20-12	YEDZIX54-20-12	YEDZIX55-20-12
			14		YEDZIX53-20-14	YEDZIX54-20-14	YEDZIX55-20-14
			15		YEDZIX53-24-15	YEDZIX54-24-15	YEDZIX55-24-15
			17		YEDZIX53-24-17	YEDZIX54-24-17	YEDZIX55-24-17
			19		YEDZIX53-24-19	YEDZIX54-24-19	YEDZIX55-24-19
			20		YEDZIX53-28-20		YEDZIX55-28-20
			24		YEDZIX53-28-24		YEDZIX55-28-24
			26		YEDZIX53-28-26		YEDZIX55-28-26
			31		YEDZIX53-28-31		YEDZIX55-28-31

技术参数

规格	20						24		28	
芯数	2,3	4	6	8,10,12,14	15,17,19	20,24,26	31			
额定电流/电压	20A-250V	15A-250V	10A-150V	3A-125V	5A-250V	7A-150V				
工作电压(AC.V)分钟	250		200		300		10A-150V			
耐电压(AC.V)分钟	2000		1500		1500		1500			
绝缘阻抗(MΩ)DC500V	2000		2000		1500		2000		1500	
接触阻抗(MΩ)DC1A	1		3		5		8		5/8	
焊杯口径Ø(mm)	2		1.7		1.2		1.2		0.9 1.5/0.9	
接触体孔径Ø(mm)	2.5		1.6		1		1		Ø1.6×3/Ø1×2.8	

性能表

规格	20	24	28
接插方式	螺纹连接		
接线方式	焊接		
接插次数	500次		
温度范围	-20°C~+85°C		
电缆直径	≤Ø6~12.5	Ø7~13	≤Ø12~17.8

型号	代码	规格	芯数
YEDZIX51	20	20	3



请按图示订货 YEDZIX51-20-2