

单层三色信号灯

金属棒球杆式 灯罩直径 ϕ 50mm


| 代码 | 类型 | 灯罩直径 |
|---------|------|-------------|
| 5i-i2-B | 单层三色 | ϕ 50mm |

适用机型：


自动化流水线、自动化设备、安检设备、LED封装设备、报警系统、SMT设备、CNC数控车床、精雕机、数控铣床、工矿设备等。

产品特点：





- 1、安装方式简单实用，可随时随地的可折，方便设备运输。
- 2、使用PC透明管，不变黄。
- 3、内置蜂鸣器，音量在85分贝以上。
- 4、灯罩可打客户logo。



◎接线方式(Connect type)：Z, 共正(NPN) B, 共负(PNP)



◎接线方式(Connect type)：C, 触点式(Contact type)




参数及安装结构图

TECHNICAL PARAMETERS AND DRAWING

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 电流 Current | 红 Red: 50mA | 黄 Yellow: 90mA |
| | 绿 Green: 35mA | 蜂鸣器 Buzzer: 12mA |
| 闪光频率 Flash frequency | 63-65 times/min | |
| 蜂鸣音量 Buzzer volume | >85dB | |
| 防护等级 IP rating | IP50 | |
| 工作温度 Working temperature | -20-45C | |
| 灯具寿命 Lifetime | 50,000H | |
| 灯体颜色 Housing color | 银色 Silver | |
| 安装方式 Installation | 螺丝固定 Fixed by screw | |
| 材料 Material | PC灯罩+铝合金灯体 PC cover + Aluminum body | |



编码原则：



| | |
|---------------------|---|
| ① 型号 Model No. | 5i-i2-B |
| ② 外形 Shape | A、棒球杆 Baseball type |
| ③ 颜色层数 Layer | 1、一层 1、one layer |
| ④ 电压 Voltage | B、DC24V |
| ⑤ 接线方式 Connect type | C、触点式 Contact type Z、共正 NPN B、共负 PNP B、常亮 Steady F、常亮带蜂鸣 Steady with buzzer S、红色闪光 Red flash C、红色闪光带蜂鸣 Red flash with buzzer D、全闪光 All flash E、全闪光带蜂鸣 All flash with buzzer |
| ⑥ 功能 Function | |



信
报
号
警
灯
灯