

# 单层三色信号灯

## 金属棒球杆式 灯罩直径 $\varnothing$ 50mm



代码	类型	灯罩直径
5i-i2-L	单层三色	$\varnothing$ 50mm

### 适用机型:


自动化流水线、自动化设备、安检设备、LED封装设备、报警系统、SMT设备、CNC数控车床、精雕机、数控铣床、工矿设备等。

### 产品特点:




1. 安装方式简单实用，可随时随地的可折，方便设备运输。
2. 使用PC透明管，不变黄。
3. 内置蜂鸣器，音量在85分贝以上。



◎接线方式(Connect type): Z, 共正(NPN) B, 共负(PNP)



◎接线方式(Connect type): C, 触点式(Contact type)



视角标准：第一视角

## 参数及安装结构图

### TECHNICAL PARAMETERS AND DRAWING

电流 Current	红 Red: 50mA	黄 Yellow: 90mA
	绿 Green: 35mA	蜂鸣器 Buzzer: 12mA
闪光频率 Flash frequency	63-65 times/min	
蜂鸣音量 Buzzer volume	>85dB	
防护等级 IP rating	IP50	
工作温度 Working temperature	-20-45C	
灯具寿命 Lifetime	50,000H	
灯体颜色 Housing color	银色 Silver	
安装方式 Installation	螺丝固定 Fixed by screw	
材料 Material	PC灯罩+铝合金灯体 PC cover + Aluminum body	



报价方式



### 编码原则:



5i-i2-L A 3 B B B L

1 2 3 4 5 6 7

1 型号 Model No.	5i-i2-L
2 外形 Shape	A, 棒球杆 Baseball type
3 颜色层数 Layer	3, 三层 3 Layers
4 电压 Voltage	B, DC24V
5 接线方式 Connect type	C, 触点式 Contact type Z, 共正 NPN B, 共负 PNP B, 常亮 Steady F, 常亮带蜂鸣 Steady with buzzer S, 红色闪光 Red flash C, 红色闪光带蜂鸣 Red flash with buzzer D, 全闪光 All flash E, 全闪光带蜂鸣 All flash with buzzer
6 功能 Function	
7 底座 Base	铝合金版本(杆盘式、可折式)



信  
报  
号  
警  
灯  
灯