

# 单层三色警示灯

## 小巧型

灯罩直径 $\phi$ 30mm

代码	类型	灯罩直径
5i-M4B-30	小巧型	$\phi$ 30mm

### 适用机型：


自动化流水线、自动化设备、安检设备、LED封装设备、报警系统、SMT设备、数控车床、CNC、精雕机、数控铣床、工矿设备等。

### 产品特点：


- 1、灯体为黑色，灯罩半透明，结构精致，简洁美观，性价比极高；
- 2、进口光源，国产名牌电源，确保产品寿命三年以上；
- 3、螺帽安装简单方便，稳定性强；
- 4、红黄绿基本三色警示灯功能；
- 5、灯罩外部光学花纹，发光均匀。



带航空插头



直接出线



视角标准：第一视角

## 参数及安装结构图

### TECHNICAL PARAMETERS AND DRAWING

电流 Current	红 Red: 35mA 绿 Green: 45mA	黄 Yellow: 41mA 蜂鸣器 Buzze: 19mA
闪光频率 Flash frequency	63-65 time/min	
蜂鸣音量 Buzzer volume	无	
防护等级 IP rating	Ip67	
工作温度 Working temperature	-20~45C°	
灯具寿命 Lifetime	50,000H	
灯体颜色 Housing color	黑色 Silver	
安装方式 Installation	螺丝固定 Fixed by screw	
材质 Material	灯体：亚克力，底座：铝合金， Body:PMMA, Base:AL	



报价  
方式



### 编码原则：



请按图示订货

5i-M4B-30



① 型号Model No.	5i-M4B-30	
② 电压Voltage	A、DC12V	B、DC24V
③ 功能Function	B、常亮 S、红色闪光 D、全闪光 B、Sterdy S、Red flash D、All flash with buzzer	
④ 接线方式Connect type	T、不分正负极 C、触点式 T、PNP&NPN C、Contact type	
⑤ 颜色Color	R、红色 Y、黄色 G、绿色 R、Red Y、Yellow G、Green	
⑥ 灯体直径Diameter	30 $\phi$ 30mm	

信号  
警示  
灯灯

