



YEDNXB-63小型断路器

3极/4极
正泰品牌





- 主要功能：过载、短路、隔离。
- 符合标准：GB/T10963.1, IEC60898-1。
- 符合认证：CCC、CE、SNI、EAC、TUV、Inmetro、SII、IRAM。
- 技术参数：
 - 额定电流：1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；
 - 额定电压：230V~(1P~2P), 400V~(2P~4P)；
 - 频率：50Hz；
 - 电磁脱扣器类型：C、D；
 - 极数：3P、4P；
 - 机械寿命：20000次；
 - 电气寿命：10000次；
 - 额定短路分断能力：6000A, 10000A(2P/230V)；
 - 运行短路分断能力：6000A, 7500A(2P/230V)；
 - 额定冲击耐受电压：4kV。



视角标准：第一视角

型号	额定电流(A)	极数	脱扣特性	额定电压	分断能力
YEDNXB-63 3PC1A	1	3P	C	230/400V AC	6KA
YEDNXB-63 3PC2A	2				
YEDNXB-63 3PC3A	3				
YEDNXB-63 3PC4A	4				
YEDNXB-63 3PC6A	6				
YEDNXB-63 3PC10A	10				
YEDNXB-63 3PC16A	16				
YEDNXB-63 3PC20A	20				
YEDNXB-63 3PC25A	25				
YEDNXB-63 3PC32A	32				
YEDNXB-63 3PC40A	40				
YEDNXB-63 3PC50A	50				
YEDNXB-63 3PC63A	63				
YEDNXB-63 3PD1A	1	4P	D		
YEDNXB-63 3PD2A	2				
YEDNXB-63 3PD3A	3				
YEDNXB-63 3PD4A	4				
YEDNXB-63 3PD6A	6				
YEDNXB-63 3PD10A	10				
YEDNXB-63 3PD16A	16				
YEDNXB-63 3PD20A	20				
YEDNXB-63 3PD25A	25				
YEDNXB-63 3PD32A	32				
YEDNXB-63 3PD40A	40				
YEDNXB-63 3PD50A	50				
YEDNXB-63 3PD63A	63				
YEDNXB-63 4PC1A	1	3P	C		
YEDNXB-63 4PC2A	2				
YEDNXB-63 4PC3A	3				
YEDNXB-63 4PC4A	4				
YEDNXB-63 4PC6A	6				
YEDNXB-63 4PC10A	10				
YEDNXB-63 4PC16A	16				
YEDNXB-63 4PC20A	20				
YEDNXB-63 4PC25A	25				
YEDNXB-63 4PC32A	32				
YEDNXB-63 4PC40A	40				
YEDNXB-63 4PC50A	50				
YEDNXB-63 4PC63A	63				
YEDNXB-63 4PD1A	1	4P	D		
YEDNXB-63 4PD2A	2				
YEDNXB-63 4PD3A	3				
YEDNXB-63 4PD4A	4				
YEDNXB-63 4PD6A	6				
YEDNXB-63 4PD10A	10				
YEDNXB-63 4PD16A	16				
YEDNXB-63 4PD20A	20				
YEDNXB-63 4PD25A	25				
YEDNXB-63 4PD32A	32				
YEDNXB-63 4PD40A	40				
YEDNXB-63 4PD50A	50				
YEDNXB-63 4PD63A	63				

脱扣曲线图



型号
YEDNXB-63 3P C6A
YEDNXB-63 3P C10A

