

波纹管

- ◀ PP波纹管
- ◀ 铝箔波纹管


PP波纹管

代码	类型	材质	颜色	阻燃性	工作温度
YEDZIG11	开口型	PP	黑色	FMV SS302 自熄	-40 ~ +125°C
YEDZIG12	非开口型				


特点：

- 用来保护电线电缆不受划断、割裂等机械损害，具有柔韧性好、弯曲性好、耐酸、耐磨等优点，起保护线束、电线、电缆的作用；
- 更适用于一些墙角或弯曲的电线起到保护作用；热老化参考:QC/T29106，125°C×240H，无脆化、无粉化；低温冲击参考:QC/T29106，在-40°C，4H测试后，用300g重锤从100mm自由落下冲击波纹管，无裂纹、无断裂。

开口型
YEDZIG11



非开口型
YEDZIG12



销售方式

米



视角标准：第一视角

开口型

代码	型号		长度(m) 最小单位1	B 外径	A 内径	T 壁厚
	规格					
YEDZIG11	10		1~ (1米起卖)	10	7	0.27
	13			13	10	0.3
	16			15.8	12	0.3
	21		21.2	17	0.32	
	25		25	21	0.35	
	28		28.5	23	0.35	
	34		34.5	29	0.4	
	42		42.5	36	0.45	
	54		54.5	48	0.5	

非开口型

代码	型号		长度(m) 最小单位1	B 外径	A 内径	T 壁厚
	规格					
YEDZIG12	10		1~ (1米起卖)	10	7	0.27
	13			13	10	0.3
	16			15.8	12	0.3
	21		21.2	17	0.32	
	25		25	21	0.35	
	28		28.5	23	0.35	
	34		34.5	29	0.4	
	42		42.5	36	0.45	
	54		54.5	48	0.5	

开口型

型号	
代码	规格
YEQZIG11	10
YEDZIG11	13

非开口型

型号	
代码	规格
YEQZIG12	10
YEDZIG12	13

报价
方式




请按图示订货

铝箔波纹管

代码	类型	材质	颜色	阻燃性	工作温度
YEDZIG14	铝箔波纹管	铝+玻纤	本色	VW-1	-50 ~ +200°C

特点：

- 共分三层，中间层由玻璃纤维编织而成，内外层各覆盖一层铝箔；
- 具有良好的遮光、反射热、隔热性，有效降低热源对部件的影响。




销售方式

每根长度

根

1米



视角标准：第一视角

代码	型号		销售方式	B 外径	A 内径
	规格				
YEDZIG14	9		根 (1米/根)	12	9
	12			15	12
	14			17	14
	16			19	16
	18			21	18
	20			23	20
	22			25.8	22
	25			28.7	25
	28			31.8	28
	32			35.9	32
	40			43.8	40
	60			63.8	60
	80			83.8	80

请按图示订货

型号	
代码	规格
YEQZIG14	9
YEDZIG14	12

报价
方式

