


# 标准型/耐折弯型

K型热电偶 螺丝安装型/端子型

# 温度传感器

## 经济型温度传感器-螺丝安装型

代码	类型	安装方式	导线类型
YEDE-ZKP05	K型热电偶	螺丝安装型	标准型



红色: +  
黑色: -



型号		线缆长度(m)	耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	保护管材质
代码	头部尺寸						
YEDEZKP05	M6(M6)	1 2 5	0~200°C	K电阻	1级	非接地型	SUS304





型号			线缆长度
代码	头部尺寸		(m)
YEDE-ZKP05	M6	1 2 5	1 2 5

YEDEZKP05—M6—2

请按图示订货

## 温度传感器-端子型-标准型

代码	类型	安装方式	导线类型
YEDZKP01	K型热电偶	端子型	标准型



红色: +  
黑色: -



型号		线缆长度(m)	耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	保护管材质
代码	头部尺寸						
YEDZKP01	4(Ø4)	2	0~200°C	K电阻	1级	接地型	SUS304



型号			线缆长度
代码	头部尺寸		(m)
YEDZKP01	4(Ø4)	2	2

YEDZKP01—4—2



请按图示订货

## 温度传感器-端子型-耐折弯型

代码	类型	安装方式	导线类型
YEDZKP02	K型热电偶	端子型	耐折弯型

### 特点

- 抗弯曲性强;
- 检测零件及工件表面温度。



红色: +  
黑色: -



型号		线缆长度(m)	耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	探头材质
代码	D						
YEDZKP02	4	1 2 5	0~250°C	K电阻	1级	接地型	铜
	5						



型号			线缆长度
代码	D		(m)
YEDZKP02	4	1 2 5	1 2 5
	5		

YEDZKP02—D4—2

请按图示订货

温度传感器