

管直径T8

代码	类型	性价比	管直径
YEDT8	通用型	经济型	T8

特点


- 输入电压范围AC/DC12~48V，高功率因素PF>0.9，满载时>88%效率；
- 内置高精度恒流驱动；
- 单端输入，产品可级联，金属卡扣安装；
- 产品主体材质采用高导热铝，不易变形，散热好，确保产品寿命；
- 质保三年。




① 单端接线方式



② 双管接线方式



SMD2835灯珠



视角标准：第一视角



规格	长度（不含针）	包装数量	包装数量	重量	包装
0.6m9w	588mm	36pcs	630*210*210mm	6kg	彩盒
0.9m9w	898mm	36pcs	925*210*210mm	10kg	彩盒
1.2m9w	1198mm	36pcs	1240*210*210mm	11kg	彩盒
1.5m9w	1498mm	36pcs	1540*210*210mm	12.5kg	彩盒

备注：默认彩盒包装方式，如有其他要求，请联系客服。

型号		总长L	发光面L ₁	功率(W)	额定电压	输入电压范围	光通量(Lm)	电线长度
代码	规格							
YEDT8	600	598	552	9	AC/DC24V	AC/DC12~48V	900	150mm
	900	903	857	13			1300	
	1200	1208	1162	18			1800	

防护等级	IP40
灯具寿命	35000H
色温范围	6000-6500K
发光角度	120°
工作温度	-20~50°C



请按图示订货

型号	
代码	规格
600	
900	
YEDT8	
1200	
1500	

YEDT8 — 600

