

热缩管

常规电线用 通用型


UL



| 代码 | 类型 | 材质 | 阻燃等级 | 工作温度 | 收缩温度 | |
|----------|-----------|----|------|----------------|------|-------|
| | | | | | 起始 | 完全 |
| YEDZIG36 | 通用型 常规电线用 | PE | VW-1 | -55°C ~ +125°C | 70°C | 110°C |

特点:

- 广泛应用于电子、通讯、汽车等领域，为电线连接提供绝缘保护，也可保护金属制品表面不生锈。
- 环保、无卤、阻燃性，多种颜色供选择，使用热风枪加热即可收缩。



销售方式

卷



视角标准：第一视角

| 型号 | | 颜色 | 销售方式 | 收缩前 | | 收缩后 | |
|----------|-----|--|------------|-----|------|-------|--------------|
| 代码 | 规格 | | | 内径D | 壁厚T | 最大内径d | 壁厚 ± 0.1 |
| YEDZIG36 | 0.8 | B(黑) R(红) G(绿) S(蓝) Y(黄) W(白) | 卷 (200米/卷) | 1.1 | 0.15 | 0.5 | 0.3 |
| | 2 | | | 2.5 | 0.2 | 1 | 0.4 |
| | 3 | | | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 0.4 |
| | 4 | | | 4.5 | 0.25 | 2 | 0.5 |
| | 5 | 5.5 | 0.25 | 2.5 | 0.5 | | |
| | 6 | 6.5 | 0.28 | 3 | 0.55 | | |
| | 8 | 8.5 | 0.28 | 4 | 0.6 | | |
| | 10 | 10.5 | 0.3 | 5 | 0.6 | | |

| 型号 | | 颜色 | 销售方式 | 收缩前 | | 收缩后 | |
|----------|------|--|------------|-----|------|-------|--------------|
| 代码 | 规格 | | | 内径D | 壁厚T | 最大内径d | 壁厚 ± 0.1 |
| YEDZIG36 | 0.8A | B(黑) R(红) G(绿) S(蓝) Y(黄) W(白) | 卷 (400米/卷) | 1.1 | 0.15 | 0.5 | 0.3 |
| | 2A | | | 2.5 | 0.2 | 1 | 0.4 |
| | 3A | | | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 0.4 |
| | 4A | | | 4.5 | 0.25 | 2 | 0.5 |
| | 5A | 5.5 | 0.25 | 2.5 | 0.5 | | |
| | 6A | 6.5 | 0.28 | 3 | 0.55 | | |



请按图示订货

| 型号 | | 颜色 |
|----------|-----|------|
| 代码 | 规格 | |
| YEDZIG36 | 0.8 | B(黑) |
| | 2 | R(红) |

YEDZIG36-0.8-B