

热缩管

- 通用型·地线专用
- 硅胶热缩管

通用型·地线专用

代码	类型	材质	阻燃等级	收缩温度	工作温度	收缩率
YEDZIG37	通用型 地线专用	PE	VW-1	100°C以上	-55°C ~ +125°C	2:1

特点:


- 柔软、阻燃、颜色鲜明持久;
- 使用热风枪加热即可收缩。

用途:

- 主要用于黄绿电线的接头连接以及地线标识。

销售方式

卷



UL



视角标准：第一视角

代码	型号	规格	颜色	销售方式	收缩前			收缩后		
					内径D	壁厚T	收缩率	最大内径d	壁厚t	收缩率
YEDZIG37		2	YG(黄绿)	卷 (200米/卷)	2.5	0.4	2:1	1	0.4	2:1
		3			3.5	0.4	2:1	1.5	0.4	2:1
		4			4.5	0.45	2:1	2	0.45	2:1
		5			5.5	0.55	2:1	2.5	0.55	2:1
		6			6.5	0.55	2:1	3	0.55	2:1
		8			8.5	0.6	2:1	4	0.6	2:1
		10	10.8	0.6	2:1	5	0.6	2:1		

硅胶热缩管


代码	类型	材质	阻燃等级	工作温度	收缩率
YEDZIG39	硅胶热缩管	硅胶	VW-1	-50°C ~ +200°C	1.7:1

特点:

- 经特殊配方及特殊工艺制成，具有普通硅胶管性能，同时又有耐高温、耐低温、耐化学腐蚀、抗风化性能。

销售方式

卷



视角标准：第一视角

代码	型号	规格	颜色	销售方式	收缩前		收缩后	
					内径D	壁厚T	内径d	壁厚t
YEDZIG39		1	B(黑色)	卷(200米/卷)	1	0.6	1.2	0.6
		2			2	1.2	1.2	
		3			3	1.8	1.8	
		4			4	2.5	2.5	
		5			5	3	3	
		6			6	3.8	3.8	
		7			7	4	4	
		8			8	4.8	4.8	
		9			9	5	5	
		10			10	6.5	6.5	
		12	12	7	7			
		15	15	9	9			
		20	20	13	13			
		25	25	15	15			
		30	30	18	18			
		35	35	20	20			
		40	40	25	25			

硅胶热缩管

型号		
代码	规格	颜色
YEDZIG39	1	B(黑色)
YEDZIG39	2	B(黑色)

请按图示订货

YEDZIG39 - 1 - B