


□ PVC通用线槽



代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度
YEDZIK01	普通方形	PVC通用线槽	环保硬质PVC	灰色	UL94V-0 -20°C~+70°C

□ 特性：反扣式槽盖与槽体设计合理，组合后绝不脱落，且接合面平滑，不易割伤手及擦损配线。配线槽70度内不易断裂、变形、变色、装配省时便利。出线孔低，组合容易，拆卸简单，易于配线。

H:35~65



H:80



CE
UL

视角标准：第一视角

销售方式	每根长度
根	2米

型号	H	W	长度 (m)	A	B
YEDZIK01	35	35	2	4	6
	40	25			
	40	40			
	60	40			
	25	25			
	50	35			
	45				

型号	H	W	长度 (m)	A	B
YEDZIK01	50	50	2	4	6
	60	60			
	80	80			
	25	25			
	60	60			
	80	80			
65	33				
	45				
	65				

型号	H	W	长度 (m)	A	B
YEDZIK01	80	25	2	4	6
	45	40			
	45	45			
	50	60			
	60	60			
	80	80			
	100				

型号	H	W
YEDZIK01	30	20
	25	25



请按图示订货 YEDZIK01—H30—W20

报价方式


□ PVC方形线槽

代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度
YEDZIK02	普通方形	PVC方形线槽	环保硬质PVC	灰色	UL94V-0 -20°C~+70°C


□ 特性：
 ● 反扣式槽盖与槽体设计合理，组合后绝不脱落，且接合面平滑，不易割伤手及擦损配线；
 ● 配线槽70度内不易断裂、变形、变色、装配省时便利；
 ● 出线孔低，组合容易，拆卸简单，易于配线。



□ W65mm以下线槽底部孔尺寸



□ W80mm以上线槽底部孔尺寸



销售方式	每根长度
根	2米

视角标准：第一视角

型号	H	W	长度 (m)	A	B
YEDZIK02	25	25	2	4	6
	30	20			
	35	25			
	40	25			
	40	40			
	60	40			
25	25	2	6	6	
45	33				
45	45				
25	25				
50	25				
	35				

型号	H	W	长度 (m)	A	B
YEDZIK02	50	45	2	6	6
	50	50			
	80	80			
	25	25			
	60	40			
	60	60			
80	80				
65	25				
	33				
	45				
	65				
	25				
	80				
	35				

型号	H	W	长度 (m)	A	B
YEDZIK02	80	40	2	6	6
	45	45			
	50	50			
	60	60			
	80	80			
	100	100			
120	120				
	33				
	40				
	50				
	70				
	80				
	100				

型号	H	W
YEDZIK02	30	20
	25	25

请按图示订货 YEDZIK02—H30—W20

报价方式

软
保
护
管
、
线
槽