

DGE1 千兆WIFI 5 中继器产品彩页

产品概叙

DGE1 千兆 WIFI5 中继器是龙晶科技（深圳）有限公司全新设计的中继器，主要为满足家庭组网覆盖需求。DGE1 采用WIFI5(802.11AC)无线协议技术,整机提供 1200M 无线速率，采用 2 路高增益外置天线设计。覆盖范围更大更灵活，满足各种户型需求，支持多种加密方式，支持一键配网，让您的使用更加安全，更加简单！ DGE1 中继器，“立”所能及,效果立竿见影！ 王者，重现江湖！



DGE1 WIFI5 中继器

产品特点

- 2.4G/5G WIFI5 双频并发，1200M 无线速率
- 2.4G/5G 可以中继不同的路由器，支持不同密码设置
- WIFI 中继信号强度指示
- 自动弹窗，设置简单
- 支持 AP/中继，应用更灵活


产品规格

项目	描述
硬件	
接口	1 个 10/100M 自适应以太网口
天线	外置 2 根 3dBi 双频高增益全向天线
指示灯	蓝色闪烁：扩展过程中 蓝色常亮：扩展成功，与路由器距离适中，信号良好 黄色常亮：扩展成功，与路由器距离太远，信号不好 红色常亮：未扩展或扩展失败
外形尺寸(mm)	189X75X42
功耗	小于 12W
散热方式	空气散热通道设计，高性能散热片
产品标准	YD/T 1096-2009
认证	根据客户需求

无线	
无线协议	2.4GHz: 802.11n/g/b 5GHz: 802.11ac/n/g/b
工作频段	2.4GHz-5.35GHz
空间流	2.4G/5G 2X2MIMO
无线频宽	2.4G HT20/HT40 5G HT20/HT40/HT80
无线速率	双频并发 1200Mbps 2.4G 300Mbps & 5G 868Mbps
软件	
上网方式	AP/中继
Mesh	不支持
IPV4	支持
IPV6	不支持
中继修改 SSID	支持
域名登录	支持
中文 SSID	支持
工作环境	
工作温度	-0C°-40C°
存储湿度	10%-90% RH 不凝结

产品操作

- 1、如图一所示进入产品的设置页面后，在右上角把英文切换成中文后点击开始体验
- 2、如图二设置管理员密码确认密码后点击下一步



版权所有©龙晶科技（深圳）有限公司

(图一)



(图二)

产品操作

3、如图三所示将工作模式设为中继模式并点击下一步

4、如图四选择需要扩展的无线信息，将2.4G关闭选择5G后点击下一步



(图三)



(图四)

产品操作

5、如图五扩展后的无线WiFi名称（也可以修改WiFi名称） 点击保存

6、如图六点击下一步就完成了



(图五)



(图六)