

DGE3 300M 中继器产品彩页

产品概叙

DGE3 300M 中继器是龙晶科技（深圳）有限公司全新设计的中继器，主要为满足家庭组网覆盖需求。DGE3 采用 WIFI4(802.11N)无线协议技术，整机提供 300M 无线速率，采用 2 路 3dBi 增益外置天线设计。覆盖范围更大更灵活，满足各种户型需求，支持多种加密方式，让您的使用更加安全，更加简单！DGE3 中继器能满足日常上网需求，高性价比！



DGE3 WIFI4 中继器

产品特点

- 2.4G 单频，支持 MIMO 技术
- 兼容市面上主流路由器，全屋覆盖，信号无忧
- WIFI 中继信号强度指示
- 自动弹窗，设置简单
- 支持 AP/中继，应用更灵活

产品规格

项目	描述
硬件	
接口	1 个 10/100M 自适应以太网口
天线	外置 2 根 3dBi 双频高增益全向天线
指示灯	蓝色闪烁：扩展过程中 蓝色常亮：扩展成功，与路由器距离适中，信号良好 黄色常亮：扩展成功，与路由器距离太远，信号不好 红色常亮：未扩展或扩展失败
外形尺寸(mm)	155X64X28
功耗	小于 10W
散热方式	空气散热通道设计，高性能散热片
产品标准	YD/T 1096-2009
认证	根据客户需求

无线	
无线协议	2.4GHz: 802.11n/g/b
工作频断	2.4GHz
空间流	2.4G MIMO
无线频宽	2.4G HT20/HT40
无线速率	300Mbps
无线功率	2.4G 11n HT40 MCSO 16dBm+/- 2dBm
	2.4G 11b 20dBm+/- 2dB
软件	
上网方式	AP/中继
Mesh	不支持
IPV4	支持
IPV6	不支持
中继修改 SSID	不支持
域名登录	支持
中文 SSID	不支持
工作环境	
工作温度	-10C°-40C°
存储湿度	10%-90% RH 不凝结

产品操作

- 1、如图一所示进入产品的设置页面后，先将语音从英文切换到中文
- 2、如图二语音切换到中文后点击开始



(图一)



(图二)

产品操作

- 3、如图三所示选择中继模式并单击
- 4、如图四所示刷新出WiFi名称后，找到想要扩展的网络名称进行连接



网络配置



注意:请选择你想要的网络扩展。如果你找不到它,请刷新再试一次。



(图三)

(图四)

产品操作

5、如图五所示输入密码将选择好的网络进行连接点击NEXT

6、如图六所示设置完成记住新的WiFi名称完成设置

15:01 0.42 KB/s HD 5G 5G 79

登录@DRAGONGLASS_5E3E
www.googleapis.cn

WiFi 扩大器设置
扩大你的 WiFi 信号

网络配置

WiFi 名称: OFFICE

密码: 18998909500

☒ 扩展无线网络名称:

Note: Tick the box, then a new WiFi name OFFICE-Plus- 5e3e will be created. If not, extended WiFi name will keep the same OFFICE.

NEXT

(图五)

15:01 5.00 KB/s HD 5G 5G 79

登录@DRAGONGLASS_5E3E
www.googleapis.cn

设置完成!

原始WiFi密码: OFFICE

新WiFi密码: OFFICE-Plus-5e3e

WiFi 密码: 18998909500

如果您想再次配置wifi中继器, 请先按下设备上的重置按钮使其成为出厂默认设置。

完成设置

(图六)